



MANESCO

Catalogo tecnico



CATÁLOGO
JUNIO

2026

**EQUIPOS PARA AGUAS
RESIDUALES**

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES			
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE		serie BATTY	6
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE		serie MAGNUS	7
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304		serie DRANA-X	8
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE		serie SIGMA	9
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE		serie AMIGA	10
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE		serie MARINA	11
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE		serie VOID	12
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE		serie DRANA	13
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR		serie KOLOSAL 2SRP	14
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA ACHIQUE		serie DRAINEX	15
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS		serie DRAINEX 202	16
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLE PARA LODOS		serie DRAINCOR	17
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR		serie TIDE	18
 MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS / EFLUENTES		serie STRONGX	19
 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS		serie ROBUSTA	20

ÍNDICE

	SECCIÓN	MARCA	SERIE	PÁGINA
EQUIPOS PARA AGUAS RESIDUALES				
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO RESIDUALES	ALTAMIRA	serie FOSS	21
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES	ALTAMIRA	serie TANTUM	22
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA	ALTAMIRA	serie GRD	23
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	AQUA PAK	serie ROBUSTA	25
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS	Franklin Electric	serie FWS	28
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA	serie STRX NUEVO PRODUCTO	33
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA	serie STR NUEVO PRODUCTO	34
	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS	ALTAMIRA	serie COBÁ	38
	KITS DE ANCLAJE	ALTAMIRA AQUA PAK		44
	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST	ALTAMIRA		45
	TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CÁRCAMO PARA DOS O TRES MOTOBOMBAS	ALTAMIRA		46



COTIZA CON MANESCO

WhatsApp (614) 458 7763 | www.manesco.com.mx

TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

IMAGEN	MARCA	SERIE	TIPO	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA)	RANGO DE POTENCIA (HP)	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FASES X VOLTS	GARANTÍA (AÑOS)	PÁG.
	AQUA PAK	BATTY	Achique	5 a 60	6.5	0.24	1/2" Conector manguera	1.7 mm	12 VCD	2	6
	AQUA PAK	MAGNUS	Achique	10 a 210	8.5	1/2 a 1/3	1" y 1.5" NPT	6 mm	1 X 127	1	7
	AQUA PAK	DRANA-X	Achique	10 a 160	9.5	0.33	1.25" NPT	10 mm	1 X 127	2	8
	AQUA PAK	SIGMA	Achique	10 a 350	11.5	1/6 a 1	1" a 2" Conector manguera	3 a 20 mm	1 X 127	1.5	9
	ALTAMIRA	AMIGA	Achique	10 a 140	6.5	1/10 a 1/2	3/4" a 1.25" Conector manguera	5 a 19 mm	1 X 127	2	10
	ALTAMIRA	MARINA	Achique	10 a 140	6.5	1/2	1.25" Conector manguera	19 mm	1 X 127	2	11
	AQUA PAK	VOID	Achique	10 a 180	13.5	1	1.25" NPT	7 mm	1 X 127 1 X 230	1	12
	AQUA PAK	DRANA	Achique	10 a 230	31	1/2 a 1.5	1" y 1.5" NPT	3 mm	1 X 127 1 X 230	1	13
	CONERA	KOLOSAL 2SRP	Efluentes	10 a 240	17	1	2" NPT Conector manguera	5 mm	Paneles solares (50 a 126 VCD)	1	14
	ESPA	DRAINEX	Lodos	5 a 240	8	1	1.25" NPT	32 mm	1 X 127	2	15
	ESPA	DRAINEX 202	Lodos	5 a 500	16	1.5	2" NPT	45 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230	2	16
	ESPA	DRAINCOR	Trituradora	5 a 280	20	1.7	1.5" NPT	N/A	3 X 230 3 X 460	2	17
	ALTAMIRA	TIDE	Lodos y Efluentes	10 a 1,450	27	2 a 5	2" a 4" Adaptador para manguera	10 mm	3 X 230 3 X 460	2	18
	ALTAMIRA	STRONGX	Lodos y Efluentes	50 a 850	19	1/2 a 3	2" NPT 3" NPT	35 mm 46 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230	1	19
	AQUA PAK	ROBUSTA	Lodos y Efluentes	50 a 1,000	17	2 a 3	2.5" Conector manguera	2"	1 X 230 3 X 230	1	20

TABLA COMPARATIVA DE BOMBAS PARA ACHIQUE, EFLUENTES, TRITURADORAS Y LODOS

IMAGEN	MARCA	SERIE	TIPO	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA CARGA AL CIERRE (MCA)	RANGO DE POTENCIA (HP)	DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS	FASES X VOLTS	GARANTÍA (AÑOS)	PÁG.
	ALTAMIRA	FOSS	Efluentes	5 a 1,750	14	3 a 5	3" a 4" Adaptador para manguera	20 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	21
	ALTAMIRA	TANTUM	Efluentes	10 a 6,000	29	5 a 30	3" a 8" Adaptador para manguera	30 mm	1 X 127 1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	22
	ALTAMIRA	GRD	Trituradora	10 a 420	41	1 a 7.5	1.5" y 2" Adaptador para manguera	N/A	1 X 230	2	23
	AQUA PAK	ROBUSTA	Efluentes	5 a 3,000	45	1 a 15	2" a 6" (rosca, manguera, brida)	1" a 1.6"	1 X 230 3 X 230 3 X 460	2	25
	Franklin Electric	FWS	Lodos y Efluentes	110 a 2,300	20	1/2 a 10	FWS-2: 2" y 3" NPT FWS-2.5 y FWS-3: 3" y 4" bridada	2" esféricos 2.5" y 3" esféricos	1 X 115 1 X 230 3 X 230 3 X 460	1	28
	Franklin Electric	FWSP	Lodos y Efluentes	100 a 7,000	35	7.5 a 20	4" y 6" bridada	2.5" a 3" Esféricos	3 X 230 3 X 460	1	31
	ALTAMIRA	STRX	Lodos y Efluentes	50 a 700	17	3/4 a 3	2" y 2.5" (rosca y brida)	2" y 2.2"	1x127 1x230 3 X 230	2	36
	ALTAMIRA	STR	Lodos y Efluentes	25 a 2,750	25	0.6 a 10	2" a 4" (NPT, manguera, brida)	1.4" a 3"	1x127 1x230 3 X 230 3 X 460	2	37
	ALTAMIRA	COBÁ	Efluentes	100 a 30,000	60	7.5 a 100	4" a 16" (brida)	2" a 4.7"	3 X 230 3 X 460	2	41

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12VCD para comenzar a bombear
- Incluye adaptador roscado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR

Motor


- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos



CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	H. MÁX (metros)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
							1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
							GASTO (LPM)					
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcd	15	1/2	7	58	47	37	28	18	3.6

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- Succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Protección
térmica incorporada



Protección
IP68



Ligera y de fácil
transportación



Protección
automática



Motor enfriado
por aceite




CÓDIGO	HP	kW	FASES x VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas) NPT	FLUJO HASTA l/min.	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.4)	
							GASTO (litros por minuto)				
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 x 127	3.3	1"	70	75	58	32		3.9
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 x 127	3.5	1 1/2"	200	205	172	131	68	5



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón-cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija



Incluye base de succión en la parte inferior




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
								MAYOR EFICIENCIA (Lpm)	MÁXIMO (Lpm)	3	4	5	6	7	8	
										(4.2)	(5.6)	(7.1)	(8.5)	(9.9)	(11.3)	
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	148	132	116	92	70	37	5.6



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



- Portátil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- **SIGMA54A, 110A, 160A:**
 - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
 - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- **SIGMA155AX:**
 - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
 - Impulsor tipo Vórtex, construido en hierro fundido
- **SIGMA250A, SIGMA350A:**
 - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
 - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
- Sello mecánico en carbón-cerámica y resorte en acero inox.
- Eje en acero inoxidable 410
- Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	CARGA EN METROS (PSI)											PESO (kg)
								2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	9 (12.7)	10 (14.2)	11 (15.6)		
								GASTO (LPM)											
SIGMA54A	1/6	0.12	1 x 115	1.4	1	3	7	64	54	46	37	25						3.3	
SIGMA110A	1/4	0.19		2.3	1.25	5	8	128	110	90	67	45	22					3.8	
SIGMA155AX	1/2	0.37		4.5	1.5	20	7	187	155	120	85	45						6.8	
SIGMA160A	3/4	0.56		7.4		5	8	178	160	135	102	68	32					5.5	
SIGMA250A				5	2	14	10	283	250	217	183	144	108	72	35				8.5
SIGMA350A	1	0.75		6.7			12	357	350	332	306	274	236	193	143	97	48		


* Nota: La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Servicio Continuo



Protección térmica Incorporada



Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (LPM)					
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1




CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Servicio Continuo



Protección térmica Incorporada



Protección IP68



Incluye colador para reducir el paso de sólidos



Servicio continuo 24 horas/día


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASE DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
									1	2	3	4	5	
									(1.4)	(2.8)	(4.2)	(5.6)	(7.1)	
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



- Hasta 14 m de carga al cierre
- No requiere caja de control
- Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc
- Aguas de infiltración
- Trasvase de líquido entre depósitos
- Fuentes decorativas, cascadas, etc.
- Cuerpo de bomba y del motor: Hierro fundido
- Impulsor: Tipo semi-Vórtex, construido en hierro fundido
- Sello mecánico: Carbón-cerámica/cerámica-carburo de silicio
- Flotador: Incluido
- Sistema de corte ligero: Alta aleación de cromo
- Cable de alimentación: 10 m
- Eje y tornillería: Acero inoxidable 420
- Motor monofásico. Asíncrono, 2 polos



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección térmica
Incorporada



Sistema de
corte ligero



Nota: Si la motobomba opera con el nivel mínimo de agua, su tiempo máximo de trabajo es de 5 minutos.


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17)	
							GASTO (LPM)				
VOID-GX-10-1127A	1	0.75	1 x 127	7.3	1.25 NPT	7	158	130	100	52	17.3
VOID-GX-10-1230A			1 x 230	4							



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Camisa en acero inoxidable 304.
- Base superior y descarga en hierro vaciado con cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Impulsor en PPO
- Adaptador manguera incorporado
- Sello mecánico en cámara de aceite
- Interruptor de nivel (flotador) integrado
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelo en 127 V~ con clavija)
- Descarga NPT con adaptador manguera
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Asa para facilitar la transportación
- No requiere caja de control
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección térmica
Incorporada



Protección
IP68



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (V)	AMP. (A)	*DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)			
						10 (14)	15 (21)	20 (28)	25 (36)
	HP	kW				GASTO (LPM)			
DRANA-0.5-1127-A	0.5	0.37	1 x 127	6.4	1" NPT		60		
DRANA-0.75-1127-A	0.75	0.55		8.7			115	70	
DRANA-1-1127-A	1	0.75		11.4			129	110	82
DRANA-1.5-1230-A	1.5	1.1	1 x 230	8.8	1.5" NPT	214	192	165	110


* Incluye adaptador para conexión manguera.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



serie KOLOSAL 2SRP

- CONNERA KOLOSAL serie 2SRP está diseñada para utilizar eficientemente la energía solar y dar una solución a las aplicaciones de bombeo
- Se alimenta con energía solar (voltaje corriente continua)
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes (requiere menos paneles)
- Ideal para cualquier aplicación donde no se tenga un suministro de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo
- Descarga de 2" NPT
- Incluye controlador y Kit de instalación
- Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
- Cable de alimentación de 5 m




CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA	MÁXIMA POTENCIA MOTO- BOMBA	CORRIEN- TE MOTO- BOMBA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	CARGA EN METROS (PSI)							PESO (kg)
						4 (6)	6 (9)	8 (12)	10 (14.5)	12 (17)	14 (20)	16 (22.5)	
						GASTO (LPM)							
KOLOS-2SRP-750-72	≥ 1 000 Wp	150 Vcd	750 W	9 A	5 mm	220	200	178	153	130	100	111	7.4

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



Serie DRAINEX (lodos)

- Cuerpo y soporte superior en hierro de fundición.
- Envoltorio de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vórtex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Motor monofásico
- Protección interna incorporada



Servicio Continuo



Protección IP68




Incluye:
Caja de control.



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (PSI)						PESO (kg)
							2	3	4	5	6	7	
							(2.8)	(4.2)	(5.6)	(7.1)	(8.5)	(9.9)	
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	179	150	118	86	50	14


QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN


ESPA

Innovative Solutions

Serie DRAINEX 202

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS

- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsor tipo Vórtex en hierro fundido
- Sello mecánico en carburo de silicio y cerámica
- Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Incluye interruptor flotador para operación automática en modelos monofásicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga
- Descarga: 2"
- Paso de sólidos: 45 mm



Protección térmica
Incorporada en
modelos monofásicos



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (20)			
DRAINEX202A1220	1.5	1.1	1 x 220	8.2									N/A
**DRAINEX202A115CC			1 x 115	15	430	365	300	240	184	113	25		N/A
DRAINEX202/3230			3 x 220	4.3									AEWTP 4-6/220

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Nota: Este modelo incluye caja de control.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



Serie **DRAINCOR**

- Cuerpo de la bomba, impulsor, succión y descarga en acero gris de fundición
- Sello mecánico: Carburo de Silicio-Grafito
- Pie de bomba en acero inoxidable AISI 304
- Cuenta con sistema triturador en acero F-520
- Juntas: NBR/EPDM
- Incluye caja de control, interruptor flotador para operación automática, 10m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga.
- Motor: Asíncrono, 2 polos.



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68


CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (Vca)	CORRIENTE AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
	HP	KW					7 (9.9)	10 (14.2)	13 (18.4)	16 (22.7)	19 (27)	
							GASTO (LPM)					
DRAINCOR/1220A	1.7	1.3	1 x 220	8.2	1.5"	N/A	250	197	143	86	30	25



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

CURVA DE OPERACIÓN



ALTAMIRA®

serie / TIDE

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES RESIDENCIALES Y EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
2 y 3 HP: Carburo de silicio - Carbón/Carburo de silicio
5 HP: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 25 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2 \text{ g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera:
2" (TIDE2); 3" (TIDE3); 4" (TIDE4)
- Paso de sólidos: 10 mm



Incluye:
agitador
aleación al
alto cromo



Protección térmica
Incorporada



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					4 (5.7)	8 (11.4)	12 (17.1)	16 (22.8)	20 (28.4)	24 (34.1)		
					GASTO (LPM)							
TIDE2-20-3230	2	1.5		5.5	425	360	290	205			38.3	AEWTP 5.5-8/220
TIDE2-30-3230	3	2.2	3 x 230	8.6		500	420	340	250	100	40.7	AEWTP 7-10/220
TIDE3-50-3230	5	3.7		13.7	955	880	775	640	500	275	66.4	AEWTP 12-18/220
TIDE3-50-3460			3 x 460	6.8								AEWTP 5.5-8/440
TIDE4-50-3230			3 x 230	13.7	1280	1000	640			65	AEWTP 12-18/220	
TIDE4-50-3460			3 x 460	6.8							AEWTP 5.5-8/440	


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



serie / **STRONGX** DESCARGA 2 y 3"

- ALTAMIRA STRONGX es una gama de motobombas profesionales, construidas en acero inoxidable y hierro de gran resistencia y robustez, diseñada para el manejo de líquidos con una concentración de sólidos en suspensión
- Doble sello mecánico en cerámica-grafito y cerámica-carburo de silicio, en cámara de aceite
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor semi-abierto, construido en hierro
- Camisa y tirantes en acero inoxidable 304
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Estator con bobina de cobre
- Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelos en 127 V~ con clavija)
- Interruptor de nivel (flotador) incorporado para modelos monofásicos
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3,450 rpm)



Protección térmica
Incorporada



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (V)	AMP. (A)	*DESCARGA	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)		
							5 (7)	10 (14)	15 (21)
	HP	kW					GASTO (LPM)		
STRONGX2-5-1127	1/2	0.37	1 x 127	8.2	2" NPT	35	240		
STRONGX2-10-1127	1	0.75		9.9			370	160	
STRONGX2-10-1230			1 x 230	5.4	3" NPT	46	670	460	110
STRONGX3-20-1230	11.6								
STRONGX3-20-3230	2	1.5	3 x 230	7.3			855	690	400
STRONGX3-30-3230	3	2.2		12.7					


* Incluye adaptador para conexión manguera.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Cuerpo de bomba : Hierro fundido
- Impulsor: Diseño cerrado en acero inoxidable 304
- Eje: Acero inoxidable 304
- Doble sello mecánico:
Carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Máxima temperatura del agua: 40°C
- Rango de pH del líquido 5-9
- Densidad del líquido: 1.2 g/cm³
- Profundidad máxima de inmersión: 10 m



Impulsor
diseño
cerrado



Flotador
(en modelo
monofásico)



Caja de control
(en modelo
monofásico)



Aguas
residuales
y lodos



Alto paso
de sólidos



Alto flujo



Motor
enfriado por
aceite



Servicio continuo
(totalmente
sumergido)



Protección
IP68




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)				PESCO (kg)
							2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	
							GASTO (litros por minuto)				
RBST2.5F/20/1230A	2	1.5	1 x 230	9.3	2"	2.5" CONEX. MANGUERA	760	520	200		40
RBST2.5F/30/3230	3	2.2	3 x 230	9.5			1050	800	520	190	43.5




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2\text{g/cm}^3$
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Paso de sólidos: 20 mm



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA ADAPTADOR PARA MANGUERA	CARGA EN METROS (psi)					PESCO (kg)
						4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)	10 (14.2)	12 (17.1)	
						GASTO (LPM)					
FOSS3-30-3230	3	2.2	3 x 230	9.5	3"	1150	917	620	225		94.6
FOSS3-30-3460			3 x 460	4.7							
FOSS4-50-3230	5	3.7	3 x 230	15	4"	1500	1325	1125	910	600	109
FOSS4-50-3460			3 x 460	7							

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 9-13/220
AEWTP 4-6/440
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



ALTAMIRA®

serie / **TANTUM**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON AGITADOR, PARA APLICACIONES DE ALTO FLUJO EFLUENTES

- Cuerpo: Hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto, construido en aleación al alto cromo
- Doble sello mecánico:
 - 5 a 10 HP: Carburo de silicio
 - 20 y 30 HP: Carburo de tungsteno/Carburo de silicio - Carburo de silicio
- Eje y tornillería en acero inoxidable 420
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Profundidad máxima de inmersión: 15 m
- Rango de pH del líquido a bombear: 6 a 10
- Densidad del líquido: $\leq 1.2 \text{ g/cm}^3$
- MOTOR: Asíncrono, 4 polos (1750 RPM), incluye 7.5 m de cable sumergible tomacorriente
- Descarga adaptador para manguera: 3" (TANTUM3); 4" (TANTUM4) 6" (TANTUM6); 8" (TANTUM8)
- Paso de sólidos: 30 mm



Incluye:
agitador aleación
al alto cromo



Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE
PLÁSTICO



RANGOS DE
AMPERAJE

1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO
DE POTENCIAS

1/2 - 25 HP

CON INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
EN GABINETE
METÁLICO



RANGOS DE
AMPERAJE

1.6 - 80 A

AMPLIO RANGO
DE POTENCIAS

1/2 - 60 HP

ENSAMBLADO EN

MÉXICO



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	
					GASTO (LPM)					
TANTUM3-50-3230	5	3.7	3 x 230	17.5	1300	680				109.2
TANTUM3-50-3460			3 x 460	8.8						
TANTUM4-75-3230	7.5	5.5	3 x 230	23.5	1900	1250	250			139
TANTUM4-75-3460			3 x 460	11.5						
TANTUM6-100-3230	10	7.5	3 x 230	33.5	2750	2100	1290			169.3
TANTUM6-100-3460			3 x 460	16.2						
TANTUM8-200-3230	20	15	3 x 230	52	5400	4600	2850			260
TANTUM8-200-3460			3 x 460	26						
TANTUM8-300-3460	30	22	3 x 460	36	5600	5120	4600	3800	2500	408

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 17-25/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 23-32/220
AEWTP 9-13/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 12-18/440
AEWTP 48-65/220I
AEWTP 23-32/440
AEWTR+/29-42/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



ALTAMIRA®

serie / GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 1.5"

Modelos monofásicos incluyen caja de control



Todos los modelos incluyen codo de descarga



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
					5 (9.9)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	
					GASTO (LPM)					
GRD1.5-10-1127A	1	0.75	1 X 127	9.5	168	72				26.3
GRD1.5-10-1220A			1 X 220	5.8						
GRD1.5-15-1220A	1.5	1.1	3 X 230	7.2	209	145	40			27.5
GRD1.5-20-3230	2	1.5		6		227	65			37.5
GRD1.5-30-3230	3	2.2		8.5				208	43	40.5
GRD1.5-30-3460			3 X 460	4.2						

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
N/A
N/A
N/A
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 4-6/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**

*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.


** Modelos que se suministran con caja de control



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



ALTAMIRA®

serie / GRD

MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA

- Cuerpo: Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Semi-abierto de diseño Vórtex, construido en hierro dúctil
- Doble sello mecánico: En carburo de silicio y cerámica/ carbón
- Sistema de corte: Cortador rotatorio y fijo de aleación al alto cromo
- Eje: En acero inoxidable 304
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en el modelo en 127V se incluye la clavija
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 RPM).
- Codo de descarga en 2"



Todos los modelos incluyen codo de descarga



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
					10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.9)	50 (71.1)	60 (85.3)	
					GASTO (LPM)						
GRD2-50-3230	5	3.7	3 X 230	14.2	420	300					54
GRD2-50-3460			3 X 460	7.1							
GRD2-75-3230	7.5	5.5	3 X 230	19.5	420	422	290	30			67
GRD2-75-3460			3 X 460	9.8							
GRD2-100-3230	10	7.5	3 X 230	25.5	480	478	416	350			86
GRD2-100-3460			3 X 460	12.7							
GRD2-150-3230	15	11	3 X 230	36.4	470	472	476	472	450	230	93
GRD2-150-3460			3 X 460	18.2							

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 17-25/220
AEWTP 9-13/440
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arranquador **ENERWELL®**
 *Arranquador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arranquador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm).
- Descarga: 2" Roscada con adaptador (ROBUSTA2/10);
2" a 2.5" Adaptador manguera (ROBUSTA2.5);
2" Adaptador manguera (ROBUSTA2/75)
- Paso de sólidos: 1" (ROBUSTA2/10, 2.5/20, 2.5/30); 1.2" (ROBUSTA2.5/40; 1" (ROBUSTA2.5/50, 2/75)



Enerwell®
ARRANCADOR

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA
EN GABINETE PLÁSTICO

RANGOS DE
AMPERIAJE
1.6 - 32 A

AMPLIO RANGO
DE POTENCIAS
1/2 - 25 HP



ENSAMBLADO EN
MÉXICO



Protección térmica
Incorporada en
modelos monofásicos



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)			
					GASTO (LPM)										
ROBUSTA2/10/1230A	1	0.75	1 x 230	5.8	475	237								19	
ROBUSTA2/10/1127A			1 x 127	10.5										18.5	
ROBUSTA2.520/1230A	2	1.5	1 x 230	11		530	300							26	
ROBUSTA2.5/20/3230				6.5										25	
ROBUSTA2.5/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5			500	250						42	
ROBUSTA2.5/40/3230	4	2.9		10.5			660	450	200					52	
ROBUSTA2.5/50/3230	5	3.7		14				730	595	200				61	
ROBUSTA2.5/50/3460			3 x 460	7											
ROBUSTA2/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.5					840	690	520	260		73	
ROBUSTA2/75/3460			3 x 460	9.7											

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
N/A
N/A
N/A
AEWTP 5.5-8/220
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 17-25/220
AEWTP 9-13/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 2 polos (3450 rpm).
- Descarga bridada: 3" (ROBUSTA3/30, 3/40)
- Paso de sólidos: 1.2" (ROBUSTA3/30, 3/40, 4/50); 1.6" (ROBUSTA4/100; 1.4" (ROBUSTA4/150)



Enerwell® ARRANCADOR

A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP
ENSAMBLADO EN MÉXICO	



Protección térmica
Incorporada en
modelos monofásicos



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)
					8 (11.3)	12 (17)	18 (25.5)	24 (34)	30 (42.6)	36 (51.1)	42 (59.6)	
					GASTO (LPM)							
ROBUSTA3/30/3230	3	2.2	3 x 230	8.5	700	380						41
ROBUSTA3/40/3230	4	2.9		11	1000	775	240					51
ROBUSTA4/50/3230	5	3.7		14		1080	600					65
ROBUSTA4/50/3460			7									
ROBUSTA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	24		1280	1015	510				115
ROBUSTA4/100/3460			3 x 460	12								
ROBUSTA4/150/3230	15	11	3 x 230	36.5		1900	1750	1550	1250	800	350	139
ROBUSTA4/150/3460			3 x 460	18.2								

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 7-10/220
AEWTP 9-13/220
AEWTP 12-18/220
AEWTP 7-10/440
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



CUERPO:

- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor: Cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Sello mecánico: Doble sello en carburo de silicio, cerámica/carbón
- Eje en acero inoxidable 420
- Cable: Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente y en los modelos en 127 V se incluye la clavija
- Los modelos monofásicos incluyen un interruptor flotador para operación automática
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304

MOTOR:

- Asíncrono, 2 polos (3450 rpm)
- Descarga bridada: 6"
- Paso de sólidos: 1.4" (ROBUSTA6/100); 1.6" (ROBUSTA6/150)



Enerwell®
ARRANCADOR
A TENSIÓN PLENA

EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE METÁLICO
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP
ENSAMBLADO EN MÉXICO	



Protección térmica
Incorporada en
modelos monofásicos



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PESO (kg)
					6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	21 (29.8)	24 (34)	
					GASTO (LPM)							
ROBUSTA6/100/3230	10	7.5	3 x 230	24	2166	1800	1200	400				142
ROBUSTA6/100/3460			3 x 460	12								
ROBUSTA6/150/3230	15	11	3 x 230	36.5	3083	2780	2500	2166	1800	1200	600	153
ROBUSTA6/150/3460			3 x 460	18.2								

* CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTP 23-32/220
AEWTP 12-18/440
AEWTP 30-40/220I
AEWTP 17-25/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN





Franklin Electric
SERIE FWS-2

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

DESCARGA 2" Y 3"

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

Protección
IP68



1
AÑO
DE
GARANTÍA

FWS-2 (1/2 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Sencillo en acero inox. AISI 304, elastómetro de buna N, carbón cerámica
- Impulsor semi-abierto Vórtex hierro fundido GG-25

FWS-2 (1 a 3 HP)

- Descarga Roscada NPT
- Sello Mecánico: Doble en acero inox. AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)						PESO (KG)
						4 (2.8)	6 (5.6)	8 (8.4)	10 (11.3)	12 (14.2)	14 (17)	
						GASTO (LPM)						
05FWS1151-0202	0.5	1	115	2" Esféricos	215	148					17.5	
05FWS2301-0202		1	230									
05FWS2303-0202		3	230									
05FWS4603-0202		3	460									
1FWS2301-0202	1	1	230		668	499	303				46	
1FWS2303-0202		3	230									45
1FWS4603-0202		3	460									
1.5FWS2301-0202	1.5	1	230		795	670	526	341			46	
1.5FWS2303-0202		3	230									45
1.5FWS4603-0202		3	460									
2FWS2303-0302	2	3	230		3"		820	658	542	348		45
2FWS4603-0302			460									
3FWS2303-0302	3	3	230				971	871	757	618	454	46
3FWS4603-0302			460									

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





Franklin Electric

SERIE FWS-2.5

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

DESCARGA 3"

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles

FWS-2.5

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP

Protección IP68




CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)				PESO (KG)
						6 (8.52)	9 (12.78)	12 (17)	15 (21.3)	
						GASTO (LPM)				
1FWS2301-03025	1	1	230	2.5" Esféricos	3"	611				46
1FWS2303-03025		3	230						45	
1FWS4603-03025			460							
2FWS2303-03025	2	3	230			1170	700			46
2FWS4603-03025		460								
3FWS2303-03025	3	3	230			1632	1237	720		86
3FWS4603-03025		460								
5FWS2303-03025	5	3	230				1580	1124	583	89
5FWS4603-03025		460								

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





Franklin Electric

SERIE FWS-3

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

DESCARGA 4"

- Son ideales para el bombeo de aguas residuales con manejo de sólidos de tamaño máximo específico
- Su diseño robusto, motor de bajas revoluciones y protecciones según su capacidad, las convierte en las más confiables del mercado
- Voluta y base de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras
- Motor de 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en acero inoxidable AISI 420
- Variedad de configuraciones de tamaño de descarga y paso de sólidos
- Rango de temperatura de líquidos: 5-40 °C
- Accesorios para montaje disponibles



Protección IP68



FWS-3

- Descarga Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
- Sello Mecánico: Doble en acero inoxidable AISI 304, elastómero de Buna N, grafitos cerámica
- Impulsor semi-abierto de álabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP


CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE (V)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (KG)
						6 (8.52)	9 (12.78)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.5)	
						GASTO (LPM)					
3FWS2303-0403	3	3	230	3" Esféricos	4"	1580	1100	500			89
3FWS4603-0403			460								
5FWS2303-0403	5	3	230			1915	1465	945			92
5FWS4603-0403			460								
7.5FWS2303-0403	7.5	3	230				1865	1415	867		93
7.5FWS4603-0403			460								
10FWS2303-0403	10	3	230				2110	1760	1365	791	93
10FWS4603-0403			460								

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





Franklin Electric
SERIE FWSP

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS

ALTA CARGA

DESCARGA 4"

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones.
- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SiC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 m
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40 °C
- Máxima profundidad: 20 m



Protección térmica
Incorporada



Protección
IP68




CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (KG)
						8 (11.36)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	20 (28.4)	
						GASTO (LPM)					
7.5FWSP2303-0403	7.5	3	230	3" Esféricos	4"	2476	2066	1635	1285	335	215
7.5FWSP4603-0403											
10FWSP2303-0403	10		230			3182	2775	1340	1949	668	217
10FWSP4603-0403			460								
12.5FWSP2303-0403	12.5		230			3352	2950	2530	1338	219	
12.5FWSP4603-0403			460								
15FWSP2303-04025	15		230	2.5" Esféricos				3012	1505	251	
15FWSP4603-04025			460								
20FWSP2303-04025	20		230						3012		
20FWSP4603-04025			460								

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





Franklin Electric
SERIE FWSP

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS ALTA CARGA

DESCARGA 6"

- Las bombas sumergibles Serie FWSP cuentan con un paso de sólidos de hasta 3" y una potencia de hasta 20HP, esto permite cubrir altos caudales o altos flujos en diferentes aplicaciones
- Descarga bridada según ASME B16.5 y DIN 2532
- Carcasa de motor en hierro fundido GG-25
- Impulsor semi-abierto en hierro dúctil GGG-40
- Placa inferior en hierro fundido GG-25
- Doble sello mecánico SIC / SiC
- Sensor de temperatura PT 100 incluido
- Sensor de humedad en la cámara de exclusión del sello
- Motor eléctrico IE3, 4 polos, 60 Hz, eje de acero inoxidable AISI-420
- Manija de sujeción de acero inoxidable 304
- Longitud de cable de conexión: 20 metros
- Sellos de junta tórica: Buna (NBR)
- Rango de temperatura del líquido: 5-40°C
- Máxima profundidad: 20 metros



Protección térmica
Incorporada



Protección
IP68




CÓDIGO	HP	FASES	VOLTAJE	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (KG)
						6 (8.52)	8 (11.36)	10 (14.2)	12 (17.04)	14 (19.88)	
						GASTO (LPM)					
7.5FWSP2303-0603	7.5	3	230	3" Esféricos	6"	3522	2642	1761			215
7.5FWSP4603-0603			460								
10FWSP2303-0603	10		230			4403	3522	2642	1761	881	217
10FWSP4603-0603			460								
12.5FWSP2303-0603	12.5		230			6164	5283	3962	2642	1761	219
12.5FWSP4603-0603			460								
15FWSP2303-0603	15		230			6604	5723	4843	3522	2642	231
15FWSP4603-0603			460								
20FWSP2303-0603	20		230			7925	7338	6604	5723	4403	247
20FWSP4603-0603			460								



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



NUEVO
PRODUCTO

- Resistente a ambientes corrosivos
- Motor enfriado por aceite
- Para condiciones exigentes
- Cuerpo, impulsor (tipo vortex), eje y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite).
- Flotador incluido en modelos monofásicos.
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Servicio continuo
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 2" y 2.5" NPT, empaques y tornillería.



2
AÑOS
GARANTÍA


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	
							GASTO (litros por minuto)				
STRX2-7.5-1127A	0.75	0.45	1 x 127 V~	7.2	2"	2"	137				16.2
STRX2-10-1127A	1	0.75		9.5			330	80			17.5
STRX2-20-1230A	2	1.5	1 x 230 V~	9.6			545	395	230	45	21.9
STRX2-20-3230				6.6			545	395	230	45	18.6
STRX2.5-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	8.6	2.5"	2.2"	610	362	78		28.3

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



DESCARGA 2"

NUEVO
PRODUCTO

- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA



TIPO A
Incluye:
Descarga: manguera 2" /
tubería 1.5" NPT macho

TIPO B
Incluye:
Conexión de descarga 2"
NPT hembra con reducción
1.5" manguera

2
AÑOS
DE
GARANTÍA


CÓDIGO	TIPO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
								3 (4.2)	5 (7.1)	7 (9.9)	9 (12.8)	11 (15.62)	
								GASTO (litros por minuto)					
STR2-6-1127A	A	0.6	0.45	1 x 127 V~	6.9	2"	2"	225	79				19.3
STR2-10-1127A		1	0.75		9.5				263	148	30		21.4
STR2-10-1230A				1 x 230 V~	5.2				263	148	30		21.1
STR2-15-1127A	B	1.5	1.1	1 x 127 V~	12.5		1.4"			269	164	125	23.6
STR2-15-1230A				1 x 230 V~	7.2					312	220	125	23.6
STR2-20-1230A		2	1.5		11						358	277	24.6

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras




- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: 5 a 40°C
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: descarga; manguera 2.5" / tubería 2" NPT macho



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
							2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	
							GASTO (litros por minuto)				
STR2.5-20-1230A	2	1.5	1 x 230 V~	10	2.5"	2.2"	590	380	110		34.9
STR2.5-20-3230				6.5						31.3	
STR2.5-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	8.6			737	494	234		33.6
STR2.5-40-3230	4	3		11.2					760	514	245

QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



ALTAMIRA®

serie / STR

MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES Y LODOS

NUEVO
PRODUCTO

DESCARGA 3"



Incluyen:

Codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 3" NPT, empaques y tornillería.



- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBA


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	
							GASTO (litros por minuto)					
STR3-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	8.6	3"	3"	535	72				52.1
STR3-50-3230	5	3.7		13.7		1040	639	183			67.6	
STR3-55-3230	5.5	4	15.4	2.2"		995	793	626	431	167	59	
STR3-75-3460	7.5	5.5	3 x 460 V~	9.6		3"	1357	1017	642	219		74
STR3-100-3460	10	7.5		12.4			1349	964	646	358	88.6	



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Construcción robusta
- Motor enfriado por aceite
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores tipo vortex (STR2, STR2.5 y STR3) y cerrado (STR4) en hierro fundido
- Doble sello mecánico en carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)
- Flotador incluido en modelos monofásicos
- Sensor de humedad y temperatura incluido en modelos STR3 y STR4 (excepto STR3-55-3230 y STR4-30-3230)
- Longitud del cable: 9.6 m
- Grado de protección: IP68
- Clase de aislamiento: F
- Compatible con los sistemas de anclaje de las series GRD y COBÁ
- Incluye: codo bridado para conexión de descarga, contrabrida con rosca de 4" NPT, empaques y tornillería




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							4 (5.6)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	
							GASTO (litros por minuto)					
STR4-30-3230	3	2.2	3 x 230 V~	9.7	4"	3"	1392	619	40			61
STR4-50-3230	5	3.7		14			2065	1237	546			76
STR4-75-3460	7.5	5.5	3 x 460 V~	10.6				2040	1280	583		118
STR4-100-3460	10	7.5		13.4				2733	1991	1244	442	125

CURVAS DE OPERACIÓN



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2"
- Descarga: 4"



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
					10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	
					GASTO (LPM)					
COBA4/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	2080	1180				149
COBA4/75/3460			3 x 460	10						
COBA4/100/3230	10	7.5	3 x 230	26	2440	1750	720			165
COBA4/100/3460			3 x 460	13						
COBA4/150/3230	15	11	3 x 230	38	3000	2500	1900	570		259
COBA4/150/3460			3 x 460	19						
COBA4/200/3230	20	15	3 x 230	52		2880	2500	2000	900	281
COBA4/200/3460			3 x 460	26						

SUGERIDO	*CÓDIGO DE ARRANCADOR
	ATPIT7.5230/DST
	ATPIT7.5440/DST
	ATPIT10230/DST
	ATPIT10440/DST
	ATPIT15230/DST
	ATPIT15440/DST
	ATPIT20230/DST
	ATPIT20440/DST


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2" (COBA6/75); 2.4" (COBA6/150 y 300); 2.7" (COBA6/400 y 500)
- Descarga: 6"



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68



ARRANCADOR

ALTAMIRA **Enerwell**

MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE
17 - 80 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 75 HP

A TENSIÓN REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE
10 - 390 A

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
7.5 - 300 HP

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)								PESO (kg)
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	
					GASTO (LPM)								
COBA6/75/3230	7.5	5.5	3 x 230	19.3	3400	1900	200					162	
COBA6/75/3460			3 x 460	10									
COBA6/150/3230	15	11	3 x 230	38		4200	2100					264	
COBA6/150/3460				19									
COBA6/300/3460	30	22	3 x 460	37			4750	4000	2900	1300		365	
COBA6/400/3460	40	30		47.5				5100	4100	2700	1000	505	
COBA6/500/3460	50	37		57.5				6250	5500	4500	3000	1200	565

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
ATPIT7.5230/DST
ATPIT7.5440/DST
ATPIT15230/DST
ATPIT15440/DST
AEWTR+/29-42/440
AEWTR+/42-70/440
AEWTR+/42-70/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



ARRANCADOR

MAGNÉTICO A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y PROTECCIONES DST

RANGOS DE AMPERAJE: **17 - 80 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: **7.5 - 75 HP**

A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR

RANGOS DE AMPERAJE: **10 - 390 A**

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS: **7.5 - 300 HP**

ENSAMBLADO EN **MÉXICO**



Servicio continuo (totalmente sumergido)



Protección IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)												PESO (kg)
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)	50 (71)	55 (78.1)	60 (85.2)	
					GASTO (LPM)												
COBA8/150/3230	15	11	3 x 230	38													288
COBA8/150/3460	15	11	3 x 460	19	6700	4150	1000										
COBA8/200/3230	20	15	3 x 230	50													310
COBA8/200/3460	20	15	3 x 460	25	7700	5400	2500										
COBA8/250/3230	25	18.5	3 x 230	63													362
COBA8/250/3460	25	18.5	3 x 460	31.5	8120	6550	4300	1250									
COBA8/300/3460	30	22	3 x 460	37		7480	5600	3700	900								382
COBA8/400/3460	40	30		47.5		8000	6600	4900	2750								527
COBA8/500/3460	50	37		57.5		9400	8250	7100	5050	3150	900						584
COBA8/600/3460	60	45		70			10850	9600	7450	5000	2450						620
COBA8/750/3460	75	55		86.7		11100	10250	9400	8250	7000	5450	3550	1600	450			817
COBA8/1000/3460	100	75		116.5			11700	11300	10400	9500	8400	7250	5650	3500	2000	550	892

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
ATPIT15230/DST
ATPIT15440/DST
ATPIT20230/DST
ATPIT20440/DST
AEWTR+/55-80/220
AEWTR+/29-42/440
AEWTR+/29-42/440
AEWTR+/42-70/440
AEWTR+/42-70/440
AEWTR+/70-80/440
AEWTR+/80-100/440
AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 2.5" (COBA8/150, 200, 250, 300 y 400); 2.7" (COBA8/500 y 600); 3.14" (COBA8/750 y 1000)
- Descarga: 8"



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)										PESO (kg)
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)	40 (56.8)	45 (63.9)		
					GASTO (LPM)										
COBA10/400/3460	40	30	3 x 460	47.5	12800	9900	5600								559
COBA10/500/3460	50	37		57.5	14500	12150	9100	4150							617
COBA10/600/3460	60	37		70		13900	11350	7200	2600						653
COBA10/750/3460	75	55		86.7	15150	14300	12700	10500	7300	4600	2450	500			849
COBA10/1000/3460	100	75		116.5				14950	13650	12000	9900	6950	3600	1500	919

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTR+/42-70/440
AEWTR+/42-70/440
AEWTR+/70-80/440
AEWTR+/80-100/440
AEWTR+/100-135/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 3.5"
- Descarga: 12"



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)							PEÑO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					5 (7.1)	10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.4)	25 (35.5)	30 (42.6)	35 (49.7)		
					GASTO (LPM)								
COBA12/400/3460	40	30	3 x 460	49	17600	10650	4500	400				602	AEWTR+/42-70/440
COBA12/500/3460	50	37		59		14600	8000	2800				659	AEWTR+/42-70/440
COBA12/600/3460	60	45		71.5		17300	12000	6400	2000			695	AEWTR+/70-80/440
COBA12/750/3460	75	55		86.7	20000	18400	15300	11400	6000	2000		879	AEWTR+/80-100/440
COBA12/1000/3460	100	75		116.5	20350	19500	18400	16000	12800	7000	3200	955	AEWTR+/100-135/440

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**


*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



- Motobombas de cuatro polos (1,750 rpm) diseñada para la evacuación de aguas cargadas. Su excelente construcción, amplio rango de desempeño y confiable funcionamiento nos permiten ofrecer una solución eficiente a la mayoría de las necesidades en el mercado
- Carcasa tipo voluta para una máxima eficiencia, fabricada en hierro fundido
- Impulsor cerrado, de doble canal, construido en hierro
- Doble sello mecánico en carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente
- Cuenta con sensores por alta temperatura y detección de fuga en el sello
- Tornillería de la motobomba en acero inoxidable 304
- Motor: Asíncrono, 4 polos (1,750 rpm)
- Máxima temperatura del agua a bombear: 5-35°C
- Paso de sólidos: 4.7"
- Descarga: 16"



Servicio continuo
(totalmente sumergido)



Protección
IP68

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.5)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (29.8)		
					GASTO (litros por minuto)							
COBA16/600/3460	60	45	3 x 460	85	27000	22500	18500	10000			975	AEWTR+/80-100/440
COBA16/750/3460	75	55		105	29000	26500	23000	17000	10000		1028	AEWTR+/100-135/440

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
AEWTR+/80-100/440
AEWTR+/100-135/440


NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador **ENERWELL®**
*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN



KIT DE ANCLAJE

No incluido con la motobomba,
favor de solicitar por separado

ALTAMIRA® serie / GRD

CÓDIGO
KITANCLAJE-1.5



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras



KIT DE ANCLAJE Y CODO No incluidos con la motobomba, favor de solicitar por separado

AQUA PAK® Serie **ROBUSTA** Y **ALTAMIRA**® serie / COBÁ

KIT DE ANCLAJE

CÓDIGO
KITANCLAJE2"
KITANCLAJE-2"-2.5"
KITANCLAJE-2.5"
KITANCLAJE-3"
KITANCLAJE-3"-4"
KITANCLAJE-4"
KITANCLAJE-6"
KITANCLAJE-6B
KITANCLAJE-8"
KITANCLAJE-10"
KITANCLAJE-12
KITANCLAJE-16"



CODO

CÓDIGO
CODOB2"-2"
CODOB2.5"-3"
CODOB3"-3"
CODOB4"-4"
CODOB6"-6"
CODOB8"-8"
CODOB10"-8"



✓ Kit de anclaje para potencias iguales o mayores a 40 HP

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura



CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT7.5230/DST	7.5	3 x 230	17 a 25	30
ATPIT10230/DST	10		23 a 32	40
ATPIT12.5230/DST	12.5		30 a 40	50
ATPIT15230/DST	15		37 a 50	80
ATPIT25230/DST	25		48 a 65	80

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT7.5440/DST	7.5	3 x 440	9 a 13	20
ATPIT10440/DST	10		12 a 18	20
ATPIT15440/DST	15		17 a 25	30
ATPIT20440/DST	20		23 a 32	40
ATPIT25440/DST	25		30 a 40	50
ATPIT30440/DST	30		37 a 50	80
ATPIT50440/DST	50		48 a 65	100
ATPIT60440/DST	60		55 a 70	100



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (rojo y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA2 7.53220C/DST	7.5	3 x 220	17 a 23
TASA2 103220C/DST	10		24 a 32
TASA2 153230C/DST	15	3 x 230	25 a 40
TASA2 203230C/DST	20		40 a 63
TASA2 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23
TASA2 203460C/DST	20		24 a 32
TASA2 303460C/DST	30		25 a 40
TASA2 403460C/DST	40		40 a 63

CON 3 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

TABLEROS DST ALTERNADORES-SIMULTANEADORES PARA CARCAMO PARA TRES MOTOBOMBAS

- Todo ensamblado y cableado, listo para instalarse

Constan de:

- Gabinete de alta calidad
- Detector de fuga en el sello y alta temperatura
- Control alternador-simultaneador
- Contactores
- Guardamotores
- Interruptor termomagnético de protección para el circuito de control
- Leds piloto (rojo y verde)
- Selectores (manual, fuera, automático)
- Clemas



Los tableros de control ALTAMIRA protegen su equipo de bombeo contra:

- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Trabajo en seco
- Falla en el sello
- Alta temperatura

CÓDIGO	HP NOM	FASES X VOLTS	RANGO DE Amp.
TASA3 7.53220C/DST	7.5	3 x 230	17 a 23
TASA3 103220C/DST	10		24 a 32
TASA3 153230C/DST	15		25 a 40
TASA3 203230C/DST	20		40 a 63
TASA3 153460C/DST	15	3 x 460	17 a 23
TASA3 203460C/DST	20		24 a 32
TASA3 303460C/DST	30		25 a 40
TASA3 403460C/DST	40		40 a 63

CON 5 FLOTADORES



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





MANESCO DESARROLLOS

Tratamiento de agua | Servicios a maquila y construcción

Cotiza este catalogo con Manesco.

Equipos Para Aguas Residuales

Selección, suministro, instalación y mantenimiento local para Chihuahua, maquiladoras, hoteles, comercios y proyectos técnicos.

WHATSAPP DIRECTO

(614) 458 7763

TELEFONO MANESCO

(614) 414 1504

CATALOGOS Y COTIZACIONES

www.manesco.com.mx